



SALUS[®]

C O N T R O L S

Noua gamă de termostate SALUS RT310/RT310RF & RT510/RT510RF



Bucură-te de noile termostate **SALUS RT310/RT310RF** create pentru a se potrivi oricărei locuințe. Designul modern și faptul că sunt foarte ușor de folosit, te vor cuceri din prima clipă.

Caracteristici RT310 (cu fir) / RT310RF (fără fir):

- Afișaj LCD iluminat
- Mod "SLEEP" pentru economisirea bateriei pe timpul verii
- Funcție anti-îngheț cu temperatura reglabilă: 5.0°C-17.0°C
- Posibilitate de calibrare a temperaturii: +/-3.0°C
- Histereza (diferența la pornire) este de +/-0.5°C sau +/-0.25°C
- Alimentare cu 2 baterii de tip AA
- Sincronizare termosta-receptor efectuată din fabrică (resincronizare opțională)
- Funcție de testare a comunicării termosta-receptor

Termostatele programabile **SALUS RT510 (cu fir) / RT510RF (fără fir)** vin în ajutorul tău cu o mulțime de funcții și modalități de programare, special create pentru toate nevoile tale.

Caracteristici RT510/RT510RF:

- Design modern, afișaj LCD iluminat
- Ciclu de programare săptămânal 5+2 zile sau programare pe fiecare zi, individual (6 intervale de timp/zi)
- Mod manual permanent
- Mod manual temporar
- Mod "SLEEP", mod "VACANȚĂ" (până la 31 de zile)
- Histereza (diferența la pornire) este de +/-0.5°C sau +/-0.25°C
- Funcție anti-îngheț cu temperatura reglabilă: 5.0°C-17.0°C
- Posibilitate de calibrare a temperaturii: +/-3.0°C
- Alimentat cu 2 baterii de tip AA
- Funcție de testare a comunicării termosta-receptor



Receptorul este același pentru ambele termostate: **RT310RF** și **RT510RF**.

Caracteristici:

- Buton pentru mod Manual
- Sincronizare termosta-receptor efectuată din fabrică (resincronizare opțională)
- Cod de comunicare generat de microprocesor, oferind stabilitate semnalului la interferențe
- Distanța de comunicare este de până la 60m în spațiu deschis
- Alimentare 230 VAC 50 Hz, releu 16 (3) A

Mai multe detalii pe www.saluscontrols.ro